




SP525 Hochbaufugen Dichtstoff



Dieser 1-komponentige Hybrid-Dichtstoff ist für die elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich sowie zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen geeignet.


Produktvorteile

- Geprüft und fremdüberwacht nach DIN 18540
- 10-jährige i3 Zusatzgarantie*
- Optimales Glättverhalten
- Dauerhaft elastisch
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Kurzer Fadenzug
- Kleb- und vergilbungsfreie Oberfläche

*Die detaillierten Garantiebedingungen sind unter www.illbruck.com/de_DE/i3 abrufbar oder unter der Telefonnummer +49 2203 57550 600 zu erfragen.



signalweiß (1, 3)



weiß (1, 3)



hellgrau (3)



kieselgrau 7032 (3)



betongrau (1, 3)



mittelgrau (3)



dunkelgrau (3)



anthrazit (1, 3)



schwarz (3)



sandsteinbeige hell (3)



sandsteinbeige (3)



schokoladenbraun 8017 (1)

1 = 310 ml

3 = 600 ml

Bitte beachten Sie, dass die Farbdarstellung am Monitor und im Ausdruck nicht verbindlich ist.

